



Documentação de uso de API

Gerado em 06/08/2026

Índice dos Métodos

listarContasPagar	3
listarContasReceber	5
listarEmpresas	7
listarEstoque	8
listarNotasFiscais	9
listarNotasFiscaisItens	11
listarParceiros	13
listarPedidos	14
listarPedidosCompra	16
listarPedidosCompraltens	18
listarPedidosItens	20
listarPrecos	22
listarProdutos	24

Método: POST / listarContasPagar

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarContasPagar

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "data_inicio": "",
  "data_fim": "",
  "offset": ""
}
```

Observações

Este endpoint retorna tanto lançamentos em aberto quanto lançamento liquidados. Isso pode ser identificado pelas colunas "status" e "status_descricao".


Este endpoint utiliza como padrão um limite de 1.000 registros por consulta e o parâmetro "offset" tem que iniciar com 0.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarContasPagar',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => '{"data_inicio":"","data_fim":"","offset":""}' ,
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Token: xxxxx',
    'Content-Type: application/json'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```



Método: POST / listarContasReceber

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarContasReceber

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
    "data_inicio": "",
    "data_fim": "",
    "offset": ""
}
```

Observações

Este endpoint retorna tanto lançamentos em aberto quanto lançamento liquidados. Isso pode ser identificado pelas colunas "status" e "status_descricao".


Este endpoint utiliza como padrão um limite de 1.000 registros por consulta e o parâmetro "offset" tem que iniciar com 0.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarContasReceber',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"data_inicio":"","data_fim":"","offset":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```



Método: **POST** / listarEmpresas

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarEmpresas

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Observações

Listar todas as empresas cadastradas no Sysemp.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarEmpresas',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '[]' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Método: POST / listarEstoque

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarEstoque

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "id_produto_inicio": "",
  "id_produto_fim": ""
}
```

Observações

Neste endpoint utilizamos como parâmetro o ID do produto no Sysemp sem limitar a quantidade de registros retornados.

Serão exibidos os produtos cujos IDs estejam entre os IDs informados em 'id_produto_inicio' e 'id_produto_fim'.

Caso queira buscar os TODOS os produtos, basta informar um range de 1 a 999999999.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array(curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarEstoque',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"id_produto_inicio":"","id_produto_fim":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Método: POST / listarNotasFiscais

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarNotasFiscais

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "data_inicial": "",
  "data_final": ""
}
```

Observações

Lista TODAS as NOTAS FISCAIS emitidas dentro do período.
TODOS os parâmetros são obrigatórios.

Neste endpoint retornamos apenas o código do cliente, do vendedor e da transportadora. As informações detalhadas de cada um deles podem ser obtidas a partir dos endpoints 'listarParceiros' e 'listarRepresentantes'.

O relacionamento com os itens das notas fiscais, retornados pelo endpoint 'listarNotasFiscaisItens', deve ser feito através do campo 'id_nota_saida'.

Neste endpoint existe um limite de 10.000 resultados por consulta.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array(curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarNotasFiscais',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"data_inicial":"","data_final":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
));
```

```
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

Método: POST / listarNotasFiscaisItens

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarNotasFiscaisItens

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "data_inicial": "",
  "data_final": ""
}
```

Observações

Lista TODAS as NOTAS FISCAIS emitidas dentro do período.
TODOS os parâmetros são obrigatórios.

O relacionamento com o cabeçalho das notas fiscais, retornados pelo endpoint 'listarNotasFiscais', deve ser feito através do campo 'id_nota_saida'.


Neste endpoint existe um limite de 10.000 resultados por consulta.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array(curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarNotasFiscaisItens',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"data_inicial":"","data_final":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```



Método: POST / listarParceiros

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarParceiros

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{  
    "offset": ""  
}
```

Observações

Lista unificada de clientes, fornecedores e transportadoras

Este endpoint utiliza como padrão um limite de 10.000 registros por consulta e o parâmetro "offset" tem que iniciar com 0.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();  
  
curl_setopt_array($curl, array(  
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarParceiros',  
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,  
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,  
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,  
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',  
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"offset":""}' ,  
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(  
        'Token: xxxxx',  
        'Content-Type: application/json'  
    ),  
));  
  
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

Método: POST / listarPedidos

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarPedidos

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "data_inicial": "",
  "data_final": ""
}
```

Observações

Lista TODOS os pedidos de venda emitidos dentro do período.
TODOS os parâmetros são obrigatórios.

Neste endpoint retornamos apenas o código do cliente, do vendedor e da transportadora. As informações detalhadas de cada um deles podem ser obtidas a partir dos endpoints 'listarParceiros' e 'listarRepresentantes'.

O relacionamento com os itens dos pedidos retornados pelo endpoint 'listarPedidosItens' deve ser feito através do campo 'id_nota_saida'.

Neste endpoint existe um limite de 10.000 resultados por consulta.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array(curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarPedidos',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"data_inicial":"","data_final":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
),
```

```
));  
  
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

Método: POST / listarPedidosCompra

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarPedidosCompra

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "data_inicial": "",
  "data_final": ""
}
```

Observações

Lista TODOS os pedidos de COMPRA emitidos dentro do período.
TODOS os parâmetros são obrigatórios.

Neste endpoint retornamos apenas o código do fornecedor. As informações detalhadas podem ser obtidas a partir do endpoint 'listarParceiros'.

O relacionamento com os itens dos pedidos retornados pelo endpoint 'listarPedidosItens' deve ser feito através do campo 'id_nota_saida'.

Neste endpoint existe um limite de 10.000 resultados por consulta.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array(curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarPedidosCompra',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"data_inicial":"","data_final":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
));
```

```
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

Método: POST / listarPedidosCompraltens

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarPedidosCompraltens

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "data_inicial": "",
  "data_final": ""
}
```

Observações

Lista TODOS os itens dos pedidos de compras emitidos dentro do período. TODOS os parâmetros são obrigatórios.

Neste endpoint retornamos apenas o código do produto. As informações detalhadas de cada produto podem ser obtidas a partir do endpoint 'listarProdutos'.

O relacionamento com o cabeçalho do pedido de compra deve ser feito com os registros retornados pelo endpoint 'listarPedidosCompras' através do campo 'id_compra'.

Neste endpoint existe um limite de 10.000 resultados por consulta.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array(curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarPedidosCompraItens',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"data_inicial":"","data_final":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
),
```

```
));  
  
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

Método: POST / listarPedidosItens

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarPedidosItens

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "data_inicial": "",
  "data_final": ""
}
```

Observações

Lista TODOS os itens dos pedidos de venda emitidos dentro do período. TODOS os parâmetros são obrigatórios.

Neste endpoint retornamos apenas o código do produto. As informações detalhadas de cada produto podem ser obtidas a partir do endpoint 'listarProdutos'.

O relacionamento com o cabeçalho do pedido deve ser feito com os registros retornados pelo endpoint 'listarPedidos' através do campo 'id_nota_saida'.

Neste endpoint existe um limite de 10.000 resultados por consulta.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array(curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarPedidosItens',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"data_inicial":"","data_final":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
));
```

```
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

Método: POST / listarPrecos

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarPrecos

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "id_produto_inicio": "",
  "id_produto_fim": ""
}
```

Observações

Por questões de estrutura e desempenho, neste endpoint utilizamos como parâmetro o ID do produto no Sysemp e limitamos o resultado a 10.000 registros.

Serão exibidos os preços dos produtos cujos IDs estejam entre os IDs informados em 'id_produto_inicio' e 'id_produto_fim', porém limitado a 10.000 registros, ou seja, caso seja informado um range muito grande de produtos, como por exemplo de 1 até 99.999, serão retornados somente os primeiros 10.000 registros localizados.

Caso queira buscar os preços de apenas um único produto, basta repetir o mesmo ID nos 2 parâmetros.

* Obs.: Como cada produto pode fazer parte de diversas tabelas/condições de venda, para cada produto podem retornar diversos registros.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array(curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarPrecos',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"id_produto_inicio":"","id_produto_fim":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
```

```
        ),  
    ));  
  
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

Método: POST / listarProdutos

URL

https://api.sysemp.com.br/624/listarProdutos

Parâmetro Header

Token: xxxxx (Token fornecido pela SYSEMP)

Parâmetros Body

Content-Type: application/json

```
{
  "offset": ""
}
```

Observações

Lista TODOS os produtos cadastrados no Sysemp.

Este endpoint utiliza como padrão um limite de 1.000 registros por consulta e o parâmetro "offset" tem que iniciar com 0.

Exemplo em PHP

```
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.sysemp.com.br/624/listarProdutos',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"offset":""}' ,
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Token: xxxxx',
        'Content-Type: application/json'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```